

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОИЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

### **PVL** YUKO ATF CVT

**Универсальная всесезонная рабочая жидкость для автоматических коробок передач.**



#### Описание

Используется в вариаторах как с ременным, так и с цепным приводом. Рекомендуется для использования в вариаторах американских, азиатских и европейских производителей и других трансмиссиях, где использование вариатора ATF предусмотрено и рекомендовано руководством OEM. Он содержит новейший пакет противоизносных присадок, который обеспечивает высокий крутящий момент и снижает износ.

#### Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Налив

#### Преимущества

- Обладает высокой термической и окислительной стабильностью и отличной прокачиваемостью (низкотемпературная текучесть), что обеспечивает бесперебойную работу оборудования при экстремально низких температурах;
- Отличные фрикционные свойства;
- Обеспечивает бесшумную работу;
- Увеличивает срок службы трансмиссии.

#### Соответствия

**GM DEX-CVT | Ford WSS-M2C928-A | Toyota TC/CVT FE | Mitsubishi CVTF-J1/SP III | MB 236.20 | Honda HMMF/HCF2/Z1 | Subaru Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT | Nissan NS-1/NS-2 | Hyundai/KIA SP-CVT1 | Suzuki TC/NS-2/CVT |**

#### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7.5
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	843.2
Индекс вязкости	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	- 40

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-110-2007. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.