

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



FORMА 10 (ISO 10)

Жидкость формовочная.

Описание

Применяется для смазывания форм при производстве изделий из железобетона, бетона, пено- и газобетона.

Используется для изготовления изделий с повышенными требованиями к качеству готовой продукции и к поверхности готового изделия, а также для смазывания форм при ведении монолитного строительства.

Продукт не требует предварительного смешивания. Поставляется готовым к применению.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

Преимущества

- Позволяет получать изделия с повышенными требованиями к качеству поверхности готового изделия, не оставляя пятен и не отбеливая бетон;
- Продлевает срок службы деревянных или покрытых пластиком форм;
- Предотвращает коррозию металлических форм;
- Использование формовочной жидкости FORMА 10 позволяет достичь расхода 1л на 25-55 м² при условии использования качественного пульверизатора;
- Является универсальным выбором как для автоматического, так и для ручного нанесения.

Соответствия

ISO 10 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	10,0
Кислотное число, мг КОН/г	8.1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	90
Температура застывания, °C	-10

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-042:2008. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.11.2015 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.