

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



FORMA 9 (ISO 10)

Жидкость формовочная.

Описание

Применяется для смазывания форм при производстве железобетонных, бетонных и пенобетонных изделий, разнообразных опалубок и форм на строительстве.

Продукт не требует предварительного смешивания. Поставляется готовым к применению.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

Преимущества

- легкое отделение формы от изделий даже через несколько дней;
- чистая, без пятен поверхность изделия;
- после использования жидкости, форма не требует дополнительной очистки;
- не подвергает коррозии металлические формы;
- экономичный расход.

Соответствия

ISO 10 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	9.0
Кислотное число, мг КОН/г	6.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	152
Температура застывания, °C	-16

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-040:2008. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.