

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



## FORMATERM CCM

**Разделительная смазочно-охлаждающая жидкость.**

### Описание

YUKO FORMATERM CCM масляная смазочно-охлаждающая жидкость предназначена для использования в машинах непрерывного литья заготовок (далее МБЛЗ) для сортового проката металла с целью снижения задымленности, образования нагара в процессе непрерывного литья, увеличивая таким образом эксплуатационный период работы МБЛЗ.

### Доступная фасовка

 Канистра пластиковая  
9кг

 Канистра пластиковая  
17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

### Преимущества

- снижение задымленности и образования нагара в процессе непрерывного литья;
- увеличение срока эксплуатации оборудования МБЛЗ.

### Соответствия

### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	40-60
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	900
Массовая доля серы, %, не более	1,0
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-14

### Температурный диапазон применения



Производится по ТУ У 19.2-31852954-081:2016. Эта информация является справочной и может быть изменена без уведомления.