

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SP IND YUKO И-40А

Масло индустриальное специальное.

Описание

Применяется в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

Масло общего назначения, дистиллятное или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок. Наиболее широко применяют масло И-40А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

*Согласно ТУ, в период с апреля по сентябрь температура застывания может варьироваться не выше минус 10°C.

Доступная фасовка

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей;
- отводит тепло от узлов трения;
- защищает детали от коррозии;
- очищает поверхности трения от загрязнений;
- служит уплотняющим средством.

Соответствия

ISO 68 | ISO NN |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	69,9
Плотность при 20°C, кг/м ³	885
Кислотное число, мг КОН/г	0,05
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226
Температура застывания*, °C	-15

Температурный диапазон применения



Выпускается по ГОСТ 20799-88. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.11.2015 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.