

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



YUKO ХФ-12-16 (ISO 15)

Масло для холодильных установок.

Описание

Применяется для смазывания компрессоров холодильных машин, которые работают на фреоне 12 при средних температурах. Температура образования хлопьев - минус 50°C.

Доступная фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Высокая химическая стабильность;
- Отличная растворимость в хладагенте;
- Низкая температура образования хлопьев;
- Защита металлических поверхностей от коррозии.

Соответствия

ISO 15 | 3448 VG | 6743/3B (DIN 51503) | 22 (КС) |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	16,0
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0.025
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	170
Температура застывания, °C	-40

Температурный диапазон применения



Производится согласно ТУ У 23.2-31852954-024:2005. Эта информация является справочной и может быть изменена без уведомления.