

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



IND MP-7V (ISO 32)

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость.

Описание

Применяется при обработке сверлением, точением, фрезерованием, резьбо- и зубонарезанием, протягиванием.

В том числе применяется на автоматических станках при обработке углеродистых и легированных сталей, а также некоторых труднообрабатываемых сталей и сплавов.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

Преимущества

- позволяет увеличить на 15-30% скорость резания;
- повышает стойкость режущего инструмента;
- снижает шероховатость обработанных поверхностей;
- улучшает санитарно-гигиенические условия труда.

Соответствия

ISO 32 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	25
Плотность при 20°C, кг/м ³	890
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Температура вспышки, °C	205
Содержание серы, %	1,5



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-022:2005 Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.