

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SP IND **ОСМ-1 (ISO 5)**

Смазочно-охлаждающая жидкость.

Описание

Применяется при хонинговании, полировании, суперфинишировании чугунов, углеродистых и легированных сталей, шлифовании алюминия.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 17,5кг

 Бочка 175кг

 Налив

Преимущества

- обладает хорошими моющими свойствами;
- хорошо транспортирует шлам из зоны резания;
- увеличивает износостойкость алмазно-абразивного инструмента;
- хорошо фильтруется;
- совместима с гидравлическими маслами.

Соответствия

ISO 5 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	3.5
Плотность при 20°C, кг/м ³	850
Температура вспышки, °C	78
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Содержание серы, %	0.22

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-022:2005. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.