

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

PVL SEMISYNTHETIC 4T 10W-40

Полусинтетическое всесезонное масло для 4х-тактных двигателей.



Описание

Данное моторное масло предназначено для всесезонного применения в системах смазки современных четырехтактных двигателей мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой мототехники с любым типом сцепления.

Производится из высококачественных импортных базовых масел и комплекса присадок премиум-класса. Допускается применение в подвесных лодочных двигателях с водяным охлаждением.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Обладает высокой термической стабильностью и отличными моющими свойствами;
- Обеспечивает высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок;
- Эффективно защищает двигатель от перегрева;
- Обеспечивает минимальную дымность и токсичность выхлопа;
- Содержит современный комплекс присадок Премиум класса;
- Отличная стабильность вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего срока эксплуатации.

Соответствия

SAE 10W-40 | API SL | JASO MA; JASO T903:2006 MA2 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14.0
Плотность при 20°C, кг/м ³	873
Индекс вязкости	143
Щелочное число, мг КОН/г	6,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	-32



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-038:2008. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.