

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



### **CVL** TM-5 80W-90

## Всесезонное универсальное трансмиссионное масло класса API GL-5.

### Описание

Продукт применяется для смазывания трансмиссий грузовых и легковых автомобилей, а так же другой техники, где рекомендуется применение трансмиссионных масел класса GL-5, в гипоидных передачах, работающих с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре трансмиссионного масла в объеме до 150 °С.

Производится из высококачественных базовых масел с добавлением комплекса присадок экстра-класса.

### Доступная фасовка

 Ведро жестяное 20л

 Бочка 200л

 Налив

### Преимущества

- Самый высокий уровень эксплуатационных характеристик;
- Плавное переключение передач и бесшумная работа трансмиссии;
- Современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных;
- Существенно снижает износ зубчатых передач и подшипников;
- Низкая испаряемость при высоких рабочих температурах.

### Соответствия

**SAE 80W-90 | API GL-5 |**

### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15.7
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	895
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-25

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.