

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

PVL TRANS 75W-90 GL-4

Универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло.



Описание

Продукт применяется в современных механических коробках передач легкового и грузового транспорта, дифференциалах, раздаточных коробках, а также иных узлах, где рекомендуется применение трансмиссионных масел класса API GL-4.

Производится из высококачественных базовых масел с добавлением современного комплекса присадок.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Надежное смазывание в течение всего срока эксплуатации;
- Легкий запуск, в т.ч. при низких температурах;
- Отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач и бесшумную работу;
- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы;
- Высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок;
- Благодаря высокой термостабильности обладает увеличенным интервалом замены.

Соответствия

SAE 75W-90 | API GL-4 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	15.5
Плотность при 20°C, кг/м ³	889
Индекс вязкости	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-30

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.