

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SP Food Grade GP

Пищевая смазка.

Описание

Высококачественная смазка для применения в пищевой и фармацевтической промышленности в случаях, когда возможен случайный контакт смазки с продуктом. Производится на основе высокоочищенных белых масел, прошедших глубокую гидроочистку и комплексного алюминиевого загустителя. Содержит комплекс присадок, соответствующих специальным требованиям пищевой промышленности.

YUKO food Grade GP - выполняет международные стандарты для пищевых смазок **NSF International** в категории **H1** и произведена в соответствии с ISO 9001. Смазка YUKO Food Grade GP получила сертификат NSF International № C0289383-01 от 17.05.2016г.

Доступная фасовка

- Картуш 400мл
- Ведро пластик 0,8кг
- Ведро пластик 9кг
- Ведро пластик 17кг
- Бочка 180кг

Преимущества

- Устойчивость к воде и пару, едким растворам, щелочным растворам, соленой воде;
- Сохраняет свойства в широком температурном диапазоне;
- Обладает превосходной адгезией к металлическим поверхностям;
- Является биостабильной и не окрашивает поверхности. Имеет нейтральный запах и вкус;
- Совместима с уплотнениями, используемыми в пищевом оборудовании;
- Не содержит натуральных продуктов, полученных из животных или ГМО;
- Пригодна для использования в местах приготовления вегетарианской пищи.

Соответствия

NLGI 2 | DIN KX2P-40 | ISO L-ХССЕВ 2 | NSF H1 |

Типичные характеристики

Загуститель	Al-Complex
Базовое масло	белое нафтяное
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм, не менее	220
Вязкость эффективная при -30°C	1200
Температура каплепадения, °C, не ниже	230
Коллоидная стабильность, %, не более	15
Сопrotивление вымыванию водой при 79°C, %	3,5
Испарение, %, не более	5

Температурный диапазон применения



Выпускается согласно ТУ У 20.5-31852954-082:2016. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.