ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Technical Data Sheet (TDS)

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

PVL

MAX SYNTHETIC 5W-30

Синтетическое моторное масло.

Описание

Высокоэффективное, топливосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения с современными системами нейтрализации отработанных газов. Разработана для автомобилей, произведенных для американского и азиатского рынков (A & A).
Идеально подходит для двигателей с увеличенными интервалами замены (Longlife).
Может применяться для динамических и экстремальных стилей вождения.

Доступная фасовка

Канистра 1л

Канистра 5л

Преимущества

- Обеспечивает стабильную масляную пленку в широком диапазоне температур;
- Способствует снижению расхода топлива и повышение экологичности отработанных газов;
- Имеет хорошую стойкость к механическому сдвигу (HTHS) в течение всего срока эксплуатации;

Соответствия

SAE 5W-30 | API SN/CF | ILSAC GF-6A | GM dexos1 Gen 2 | GM 6094M/4718M | Ford WSS-M2C929-A/946A | WSS-M2C945-A | Chrysler MS-6395 | Toyota, Nissan, Mazda, Suzuki | Honda/Acura, Mitsubishi |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100˚С, мм²/с	10.2
Плотность при 20˚С, кг/м³	910
Индекс вязкости	135
Температура вспышки в открытом тигле,˚С	215
Температура застывания,˚С	-35

Температурный диапазон применения

-30˚С 0 ˚С +40˚С

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-115-2021. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 10.05.2021 г. заменяет все раннее опубликованные описания данного продукта.