

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



YUKO OPTIMA GP2

Универсальная комплексная кальциево-литиевая смазка.

Описание

Рекомендуется к применению в промышленности и автомобильном транспорте. Смазку можно использовать в качестве универсальной в подшипниках ступиц колес автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники; подшипниках промышленного и металлургического оборудования в широком диапазоне нагрузок при скоростях вращения до 5000 об/мин; в подшипниках и узлах прессов, экструдеров, конвейеров, дробилок, редукторов, сельскохозяйственного оборудования. Также рекомендована для оборудования, работающего в закрытых помещениях с высокой влажностью или высокой запыленностью, малой и бытовой техники, гаражного оборудования и инструмента.

Доступная фасовка

 Ведро жестяное 17,0кг

Преимущества

- Повышенные противозадирные свойства и сопротивление износу;
- Высокая стабильность при повышенных температурах;
- Хорошая адгезия к металлу и уплотнение зазоров, водостойкость и длительная защита от коррозии.

Соответствия

NLGI 2 |

Типичные характеристики

Пенетрация при 25°C, мм•10–1, в границах	275
Температура каплепадения, °C	250
Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при температуре (20±5)°C	
- нагрузка сваривания (Pc), Н	2195
- пятно износа, мм	0,39

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 16.06.2015 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.