

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



Redus Universal

Смазка редукторная универсальная

Описание

Универсальная смазка предназначена для редукторов и внутренних подвижных частей электроинструмента, садово-парковой техники и других механизмов и оборудования, работающего при высоких нагрузках и температурах.

Благодаря содержанию присадок класса EP эффективно смазывает поверхности, обеспечивает высокие противоизносные и антикоррозионные свойства. Гарантирует длительную защиту от вымывания водой и перегрева подвижных частей.

Для удобства нанесения смазки туба укомплектована съемным носом-аппликатором.

Доступная фасовка

Туба 100г

Преимущества

- Снижает износ в условиях высоких нагрузок и вибрации;
- Механическая и антиокислительная стабильность;
- Надежное смазывание и низкая испаряемость;
- Защита от ржавления и коррозии;
- Стойкость к вымыванию водой.

Соответствия

NLGI 1 | EP | DIN 51502: KP1K-30 | ISO 6743-9: L-XCCHB1 |

Типичные характеристики

Вязкость эффективная при -20 °С, 10 с-1, Па·с, не более	600
Пенетрация при 25°С, х 10-1 мм	310-340
Температура каплепадения, °С	180
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Коллоидная стабильность, %	18
Испаряемость, %, не более	2
Нагрузка сваривания (Рсв), Н, не менее	2450

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 20.5-31852954-100:2018. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.