

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)



Завод технических масел "СП ЮКОИЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



TRANS HD 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов

Описание

Используется в современных высоконагруженных механизмах легкового и грузового транспорта - механических коробках передач, главных редукторах, дифференциалах, раздаточных коробках, а также во всех других узлах, где рекомендуется применение трансмиссионных масел класса API GL-5.

Доступная фасовка

Канистра 1л

Канистра 20л

Бочка 200кг

Налив

Преимущества

- Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам, легкий запуск при низких температурах в течение всего срока эксплуатации;
- Стабильно высокие рабочие характеристики при разных режимах работы, в т.ч. экстремальных;
- Благодаря высокой термической стабильности обеспечивает увеличенный интервал замены;
- Отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное и четкое переключение передач и бесшумную работу.

Соответствия

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	13.5-18.5
Плотность при 20°C, кг/м³	900
Индекс вязкости	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-30

Температурный диапазон применения

