

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKOIL

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



ATF III

Многофункциональная всесезонная рабочая жидкость для автоматических коробок передач.

Описание

Продукт предназначен для автоматических коробок передач, трансмиссий, сервоприводов (гидроусилителей руля) легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники, других гидравлических систем, для которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron III.

Производится из импортных базовых масел и присадок. Жидкость окрашена в красный цвет.

Доступная фасовка

Канистра 1л

Канистра 20л

Бочка 200л

Налив

Преимущества

- Обладает высокой термической стабильностью, стойкостью к окислению и отличной прокачиваемостью (низкотемпературной текучестью);
- Обеспечивает бесперебойную работу механизмов при экстремально низких температурах;
- Обеспечивает лёгкость и плавность переключения передач в различных режимах эксплуатации;
- Обладает отличными фрикционными свойствами;
- Обеспечивает бесшумную работу механизмов;
- Увеличивает ресурс работы трансмиссии.

Соответствия

GM DEXRON - III | Ford MERCON V | Allison C-4 | MAN 339 type Z-2 | Volvo 97340 | ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14B | ZF TE-ML 16L | ZF TE-ML 17C |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7.5
Плотность при 20°C, кг/м³	865
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-45

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-032:2007. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.