

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



Flushing Oil

Масло промывочное для бензиновых и дизельных двигателей.

Описание

Предназначено для эффективной очистки масляной системы двигателя от шламовых, низко- и высокотемпературных отложений. Очищает и предотвращает забивание маслканалов.

Содержит специальные моюще-диспергирующие присадки для очистки загрязнений всех типов.



Доступная фасовка

Канистра 3,2л

Канистра 20л

Бочка 200л

Налив

Преимущества

- Позволяет эффективно удалять отложения и осадок из двигателя, прочищая забитые маслканалы;
- Адаптирует двигатель к переходу на иной тип масла (например, с минерального на полусинтетическое, при переходе на масло другой торговой марки);
- Короткое время промывки - всего 15 минут;
- Продукт безопасен и совместим со всеми типами моторных масел.

Соответствия

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	31
Плотность при 20°C, кг/м³	878
Щелочное число, мг КОН/г	0,65
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-10

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-011-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.