

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



FORMAT PM 68

Масло промышленное.

Описание

Применяется в циркуляционных системах смазки целлюлозно-бумажного оборудования.

В частности, для смазки подшипников сушильных цилиндров, суконных и пресс-валков и других элементов циркуляционных систем бумагоделательных машин, которые работают при повышенных скоростях и нагрузках.

Производится в различных вариантах вязкости:

- FORMAT PM 68
- FORMAT PM 150
- FORMAT PM 220
- FORMAT PM 320

Доступная фасовка



Бочка 200л



Налив

Преимущества

- высокая антиокислительная стабильность;
- улучшенные деэмульгирующие свойства;
- обеспечивает оборудование должной защитой от износа и коррозии.

Соответствия

CLP | DIN 51 517 - 3 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	61,2-74,8
Индекс вязкости, не менее	90
Кислотное число, мг КОН/г	1,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C	-25

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-080:2016. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.