

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SP IND LITOPLEX EP1

Универсальная комплексная литиевая смазка.

Описание

Рекомендуется для применения во всех основных типах промышленного оборудования, автомобильной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, морском транспорте, горнодобывающей промышленности и т.д. Продукт находит практическое применение в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках, также рекомендован к применению в бумагоделательных машинах, прокатных станах и на сахарных заводах. Смазку можно использовать в качестве универсальной для подшипников колес, компонентов шасси, крестовин карданов, ступичных подшипников, шаровых соединениях и смазки цепей в автомобильной промышленности. Также подходит для смазывания подшипников водяных насосов, электродвигателей, для механических станков, трансмиссий, соединительных и универсальных деталей.

Доступная фасовка

 Ведро жестяное 17,0кг

 Бочка 170кг

Преимущества

- Широкий спектр применения;
- Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами;
- Обеспечивает хорошую водоустойчивость;
- Превосходная стабильность при действии высоких нагрузок и температур;
- Надежная защита от коррозии.

Соответствия

NLGI 1 |

Типичные характеристики

Пенетрация при 25°C, мм•10–1, в границах	310-340
Коллоидная стабильность, %	10,3
Температура каплепадения, °C	260
Испаряемость при 120°C, %	0,56
Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при температуре (20±5)°C	
- нагрузка сваривания (P _{св}), Н	3283
- критическая нагрузка, (P _к), Н	980
- индекс задира (Из), Н	450

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 16.06.2015 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.