

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



### M-14ДЦЛ20 (CD 40)

**Моторное масло для тронковых судовых дизелей.**

#### Описание

Применяется для смазывания среднеоборотных тронковых судовых дизелей с циркуляционной или комбинированной смазочной системой при работе на тяжелом топливе с содержанием серы более 2,5%.

Производится из качественных базовых масел с добавлением присадок.

#### Доступная фасовка

 Бочка 200л

 Налив

#### Преимущества

- Хорошая влагостойкость и малая эмульгируемость с водой;
- Большой запас щелочности, что обеспечивает прекрасную моющую и нейтрализующую способность масла на всем протяжении эксплуатации;
- Улучшенные противоизносные и противокоррозионные свойства, высокая термоокислительная стабильность;
- Характеризуется устойчивостью к пенообразованию.

#### Соответствия

SAE 40 | API CD |

#### Типичные характеристики

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с | 14  |
| Индекс вязкости                          | 92  |
| Щелочное число, мг КОН/г                 | 18  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 220 |
| Температура застывания, °C               | -10 |

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-039:2008. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.