

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



MASTER SYNT 4T 10W-30

Полусинтетическое моторное масло для 4х-тактной техники.

Описание

Моторное масло применяется для систем смазки современных четырехтактных двигателей садово-парковой техники и силового оборудования: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков и другой 4х-тактной техники.

Современный комплекс присадок, входящий в состав масла, обеспечивает стабильность характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, гарантируя высокий уровень надежности, стойкость к нагрузкам и низким температурам. Обеспечивает минимальную дымность и токсичность выхлопа. Биоразлагаемо.

Доступная фасовка

Канистра 1л

Канистра 20л

Бочка 200л

Налив

Преимущества

- может использоваться всесезонно;
- специально разработано для интенсивно эксплуатируемых двигателей садово-парковой техники и силового оборудования;
- благодаря специальной формуле образует прочную масляную пленку, способную выдерживать длительные нагрузки;
- отличается минимальным уровнем потерь на испаряемость, как следствие - низким расходом;
- интенсивно защищает детали двигателя от коррозии и нагара;
- улучшает компрессию в двигателе, увеличивая его мощность.

Соответствия

SAE 10W-30 | API SL/CF | JASO MA2 T903:2011 |

Типичные характеристики

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	868
Индекс вязкости	140
Щелочное число, мгКОН/гр	6,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-32

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-064:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.