

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



МОТОЧИСТ-10М

Масло промывочное.

Описание

Применяется для промывки систем смазки бензиновых и дизельных двигателей всех видов. Применяется перед сменой моторного масла для очистки от лаков, шламовых отложений, продуктов износа внутренних деталей.

Доступная фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Позволяет эффективно удалять отложения и осадок из двигателя;
- Безопасно и совместимо со всеми типами моторных масел.

Соответствия

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	29,77
Плотность при 20°C, кг/м ³	884,6
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	10,32
Температура вспышки в открытом тигле, °C	176
Температура застывания, °C	-25

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-014:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.