

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



## YUKO PSF

**Всесезонная рабочая жидкость для гидроусилителя руля.**

### Описание

Power Steering Fluid (PSF) - универсальная рабочая жидкость для гидроусилителя руля.

Благодаря своим универсальным характеристикам может применяться в системах смазки гидроусилителей руля большинства современных легковых и грузовых автомобилей, а также гидроприводах грузовой, строительной и сельскохозяйственной техники в широком температурном диапазоне.

Представляет собой гидравлическую жидкость специального типа, изготовленную из минеральных базовых масел высшего качества и комплекса эффективных присадок. Окрашено в красный цвет.

### Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Налив

### Преимущества

- Обеспечивает надежную работу механизмов гидроусилителя;
- Оберегает поверхности от износа и заедания;
- Защищает уплотнители системы рулевого управления;
- Очень низкая температура замерзания;
- Существенно экономнее масел класса ATF.

### Соответствия

### Типичные характеристики

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 7,46  |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | 878,4 |
| Индекс вязкости                                       | 117   |
| Температура вспышки в СОС, °C                         | 185   |
| Температура застывания, °C                            | -40   |

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-063:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.