

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SEMISYNTHETIC PLUS 5W-40

Полусинтетическое моторное масло нового поколения.

Описание

Предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков самых современных моделей.

Производится из высококачественных импортных базовых масел с применением уникальных синтетических компонентов, обеспечивающих класс вязкости SAE 5W-40, который ранее был доступен только при производстве полностью синтетических масел.

Совместимо с инжекторными и многоклапанными двигателями, в т.ч. с турбонаддувом, интеркулером, катализатором.

Доступная фасовка

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- Повышенная чистота двигателя за счет высокого содержания синтетических компонентов;
- Сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего периода эксплуатации благодаря исключительной стабильности всех компонентов;
- Тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивающий высокий уровень эксплуатационных характеристик масла;

Соответствия

SAE 5W-40 | API SL/CF |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	14.2
Индекс вязкости	152
Щелочное число, мг KOH/г	7.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	218
Температура застывания, °C	-35

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.