

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



## SUPER GAS 15W-40

### Минеральное моторное масло.

#### Описание

Минеральное моторное масло, специально разработанное для двигателей двух топливного типа питания, оборудованных ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легковых автомобилей и микроавтобусов, которые работают в сложных эксплуатационных условиях, городском режиме, режиме «старт-стоп».

Производится из высококачественных базовых масел с применением пакета присадок, обеспечивающих класс вязкости SAE 15W-40.

Совместимо с инжекторными и многоклапанными двигателями, в т.ч. с турбонаддувом, интеркулером, катализатором.

#### Доступная фасовка

 Канистра 20л

 Бочка 200л

#### Преимущества

- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных условиях эксплуатации, в городском режиме, режиме "старт-стоп";
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- Сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего периода эксплуатации благодаря исключительной стабильности всех компонентов;
- Защищает двигатель от высоких температур, достигаемых во время сжигания газового топлива.

#### Соответствия

SAE 15W-40 | API SJ/CF |

#### Типичные характеристики

|   |      |
|---|------|
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 14,9 |
| Индекс вязкости                                       | 136  |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | 6,19 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | 226  |
| Температура застывания, °C                            | -25  |

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-073:2015. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.03.2016 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.