

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SUPER SYNTHETIC C3 5W-30

HC-синтетическое моторное масло.

Описание

Легкотекучее всесезонное HC-синтетическое моторное масло, произведенное на основе гидрокрекинговых базовых масел с добавлением ПАО и высококлассных присадок. Используется в двигателях с удлинённым интервалом замены, включая машины, оборудованные сажевым фильтром (DPF).

Масло YUKO Super Synthetic 5W-30 идеально для применения в двигателях, где рекомендованы масла, соответствующие спецификациям VW 504.00/507.00. Может также применяться и в других двигателях всех конструкций, кроме VW R5-, V10 TDi с насос-форсункой или без сажевого фильтра, для которых необходимы масла, соответствующие спецификациям VW 503.00, 506.00, 506.01.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 4л

 Канистра 5л

 Ведро жестяное
20л

 Бочка 200л

Преимущества

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
- Уменьшенное образование золы (Low SAPS)
- Значительно продлевает ресурс двигателя за счет содержания многофункционального комплекса присадок, обладаая отличными низкотемпературными, антифрикционными, антикоррозионными, моющими и противоокислительными характеристиками;
- Максимально долго сохраняет свои эксплуатационные свойства, позволяя существенно увеличить интервалы замены масла.

Соответствия

SAE 5W-30 | API SN/CF | ACEA C3 | MB 229.31, MB 229.51 | VW 504.00/507.00 | BMW LL-04 | Porsche C30 | Renault RN17 |

Типичные характеристики

Плотность при 20°C, кг/м³	855
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	11,5
Индекс вязкости	162
Щелочное число, мг КОН/г	6,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-39

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-106:2017. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.