

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



CVL SYNTHETIC DIESEL 10W-40

Синтетическое моторное масло для современных дизельных двигателей.

Описание

Масло SYNTHETIC DIESEL 10W-40 - синтетическое моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей магистральной техники, работающей при высоких нагрузках. При этом интервал замены масла может составлять до 100 000 км.

Благодаря высокому классу эксплуатационных свойств масло можно использовать для большинства двигателей современной коммерческой техники (в том числе оснащенных турбонаддувом, сажевым фильтром DPF, системой рециркуляции отработанных газов EGR, SCR-катализатором). Разработанное на основе новейших технологий, это масло отличается сниженным показателем зольности, что очень важно для продления ресурса работы сажевых фильтров.

Доступная фасовка

 Ведро жестяное 20л

 Бочка 200л

Преимущества

- Позволяет повысить интервал замены масла до 100 000 км. пробега при использовании оригинальных расходных материалов и качественного топлива;
- Высокие стабильные рабочие характеристики при любых режимах работы;
- Отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Улучшенные антипенные свойства, что значительно снижает риск образования пены в системе гидропривода клапанов;
- Низкий уровень зольности (Low Ash).

Соответствия

SAE 10W-40 | API CJ-4, CI-4 | ACEA E6, E9 | Допуск MAN 3477 | MB-Freigabe 228.51, MTU Typ 3.1, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-4, Deutz DQC-IV-10 LA, Mack EO-N, Cummins CES 20076/77, DAF HP-2, JASO DH-2, MAN M 3277, MB 226.9, Renault RXD, SCANIA Low Ash |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5 - 16,0
Плотность при 20°C, кг/м ³	900
Индекс вязкости	140
Щелочное число, мг КОН/г	9,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-32

Температурный диапазон применения



ТУ У 19.2-31852954-106:2018