

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



AGENT X 3

Засіб дезінфікуючий


Опис


Концентрат засобу дезінфекційного, призначений для очищення, миття, санітарної обробки та дезінфекції (у тому числі при щоденних, генеральних вологих прибираннях, профілактичної дезінфекції підлоги: дерево, кахель, лінолеум, ламінат, паркет, камінь тощо) санітарних приміщеннях загального користування, в закладах охорони здоров'я, лабораторіях різного підпорядкування, аптеках та аптечних закладах, дитячих дошкільних закладах різних рівнів акредитації, підприємствах харчової промисловості, на всіх видах транспорту, комунальних об'єктах, військових частинах, поліції, населенням в побуті. Має пролонговану протівірусну, антибактеріальну, протигрибкову дію (контамінація не менше 8 годин)!


Приготування робочого розчину: 10мл концентрату на 5 літрів теплої 30-40 градусів води. Обробку проводити методом 2-х відер: прополіскування mop в відрі з водою кожен раз перед тим, як знову мочити його в миючому розчині.


Склад: четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил хлорид, С9-С11 етоксильовані спирти, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, ензими.

Доступна фасовка

 Каністра
пластикова 1кг

 Каністра
пластикова 5кг

 Каністра
пластикова 10кг

 Каністра
пластикова 20кг

 Бочка 180кг

Переваги

- Добре усуває неприємні запахи, не токсичний та не викликає алергічних реакцій, біорозкладаний;
- Безпечний для очей, дихальних шляхів, шкіри, не містить фосфатів.

Відповідності

Погоджено з ДУ "Інститут Медицини Праці імені Ю.І.Кундієва НАМНУ" | Класифікація ГОСТ 12.1.005 - 4 клас мало небезпечні речовини. | Державний Сан.Епідем Висновок № 8721 від 27.08.2019р. |

Типові характеристики

Колір	блакитний
Показник концентрації водневих іонів, рН, одиниць	6,5 - 8,5
Густина при 20°C, кг/м³	0,995 - 1,450
Температура кристалізації, °C	-4



Виробляється відповідно ТУ У 20.2-36680851-001:2019 (зм.1). Гарантійний термін зберігання - 3 роки. Ця інформація є довідковою та має середнє значення.