

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL **TRANS HD 80W-90**

Універсальна трансмісійна олива для високонавантажених вузлів

Опис

Використовується сучасних високонавантажених механізмах легкового та вантажного транспорту - механічних коробках передач, головних редукторів, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олів класу API GL-5.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 20л

 Бочка 200кг

 Налив

Переваги

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикування передач та безшумну роботу.

Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13.5-18.5
Густина при 20°C, кг/м ³ , не більше	900
Індекс в'язкості, не менше	145
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C, не вище	-30

Температурний діапазон застосування

