

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com




### IND **YUKO ЕОФ-1 (ISO 46)**

**Водозмішувана мастильно-холодильна рідина.**

#### Опис

Застосовується для змащування металевих форм при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів, при використанні металевих опалубок у вигляді 3-10% емульсії.

#### Доступна фасовка

 Каністра пластикова 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

#### Переваги

- Легке відокремлення готового виробу від матеріалу форми або опалубки;
- Забезпечує високу якість зовнішньої поверхні виробу;
- Зменшує кількість пор і раковин на лицевій (робочій) поверхні виробу.


#### Відповідності

**ISO 46 |**

#### Типові характеристики

В'язкість кінематична при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с	70
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	895
Кислотне число, мг КОН/г	3.75
Корозійний вплив робочої емульсії на метали	витримує

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-023:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.