

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com




### IND **YUKO FORMATERM CCM**


**Розділювальна мастильно-охолоджувальна рідина.**


#### Опис

YUKO FORMATERM CCM призначена для використання в якості розділювача в машинах безперервного лиття заготовок (далі МБЛЗ) для сортового прокату металів з метою зниження задимленості, утворення нагару в процесі неперервного лиття, збільшуючи таким чином період експлуатації МБЛЗ.

#### Доступна фасовка

 Каністра пластикова  
9кг

 Каністра пластикова  
17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

#### Переваги

- зниження задимленості та утворення нагару в процесі безперервного лиття;
- збільшення експлуатаційного терміну обладнання МБЛЗ.

#### Відповідності

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,5
Кінематична в'язкість при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	40-60
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не більше	900
Масова частка сірки, %, не більше	1,0
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	0,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-14



Виготовляється за ТУ У 19.2-31852954-081:2016. Ця інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення.