

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### IND **YUKO MP-7V (ISO 32)**

#### Мастильно-охолоджуюча рідина.

#### Опис

Застосовується при обробці свердлінням, точінням, фрезеруванням, нарізанні різьби та зубців, протягуванням.

У тому числі застосовується на автоматичних верстатах при обробці вуглецевих і легованих сталей, а також деяких важкооброблюваних сталей і сплавів.

#### Доступна фасовка

 Бочка 180кг

#### Переваги


- Дозволяє збільшити на 15-30% швидкість різання;
- Підвищує стійкість ріжучого інструменту;
- Знижує шорсткість оброблених поверхонь;
- Покращує санітарно-гігієнічні умови праці.

#### Відповідності

ISO 32 |

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50°C, мм <sup>2</sup> /с	25
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	890
Корозійний вплив на метали	витримує
Температура спалаху, °C	205
Вміст сірки, %	1,5



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-022:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.