

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TOSOL A-40

Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча.


Опис


Готова до використання, охолоджуюча низькозамерзаюча рідина, призначена для заповнення систем охолодження всіх типів (у т. ч. з алюмінію): легкових та вантажних автомобілів, автобусів, сільськогосподарської, будівельної та іншої спеціалізованої техніки, стаціонарних двигунів.

Виготовлена на основі моноетиленгліколю та присадок компанії BASF. Застосовувати відповідно до інструкції з експлуатації виробників техніки.

Властивості: охолодження двигуна, захист системи охолодження від замерзання, перегріву та корозії, сумісність з гумовими деталями.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова 5кг

 Каністра пластикова 10кг

 Бочка 215кг


Переваги

- Запобігає перегріву та замерзанню двигуна;
- Ефективно змащує робочі поверхні;
- Очищує та відновлює канали охолодження;
- Захищає від хімічної корозії;
- Подовжує строк служби системи охолодження.

Відповідності

Типові характеристики

Густина при 20°C, г/см ³	1,060
Корозійний вплив на метали г / м 2 сут.	витримує
Температура початку кристалізації, °C	-38



Вироблено за ТУ У 20.5-31852954-096:2017 та розфасовано за ТУ У 20.5-31852954-057:2013. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.